# Diyaframlı Transfer Pompaları
## Air-Operated Double Diaphragm Pumps



DP - 03

diapump®

## Plastik Gövdeli Pompalar / DP - 03
## Plastic Pumps / DP - 03

### Teknik Özellikleri / Technical Specification

| | | | |
|---|---|---|---|
| Debi | Max. Capacity | lpm | 16 |
| Pompa Giriş - Çıkışı | Liquid Inlet-Outlet | Inch | 1/4" - 3/8" |
| Çalışma Basıncı (max.) | Max. Operating Pressure | bar | 7 |
| Basma Yüksekliği (max.) | Total Discharged Head (max) | m | 70 |
| Emme Derinliği (max.) | Max. Suction Lift | m | 6-7 |
| Çalışma Sıcaklığı | Operating Temperature | °C | 0 ~ +100 |
| Hava Girişi | Air Inlet | | 1/4" |
| Partikül Geçirgenliği | Max. Particle Size | mm | 1 |
| Elastomerler | Elastomers | | S, N, B, E, V, T |
| Gövde Malzemesi | Wetted Material | | PP, PVDF |
| Ağırlık | Weight | kg | 1,5 (PP) |

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

DP 03 (1/4" - 3/8") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

